

ESPUMA CALAFETADORA

É uma espuma expansiva de poliuretano ideal para isolar, fixar e vedar (calafetar). É usado na vedação de ar-condicionado, isolamento térmico e acústico, fixação de janelas, portas, acomodação de banheiras e encanamentos.

EMBALAGENS



Frasco/Aerosol de 500ml

PALLET



80 caixas com 12 frascos/aerosol (480kg / pallet)

VALIDADE



12 meses a partir da data de fabricação



VANTAGENS

- ▶ Ótima aderência em diversos tipos de substratos;
- ▶ Fácil de aplicar;
- ▶ Alta taxa de expansão;
- ▶ Inofensivo para a camada de ozônio.

ONDE APLICAR

Indicado para fixação e isolamento de juntas de união ao redor de janelas, batentes de portas, passagem de tubulações, sistemas de ar condicionado, equipamento elétricos, etc. Ótima aderência em tijolos, concreto, reboco, madeira, metais, isopor, PVC rígido, etc.

CARACTERÍSTICAS

Função	Vedação
Composição e Aspecto	Polímero de poliuretano
Coloração	Amarelo
Consumo Estimado	Até 25L de espuma preparada (aproximadamente 3 portas completas) (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual)
Secagem	Aguarde ao menos 2 horas para retirar o excesso e lixar. Para pintar, espere o tempo de cura total para uso, cerca de 1 dia

ATENÇÃO: Mesmo depois de aplicada, a ESPUMA CALAFETADORA da Ciplak não deve ser exposta ao sol. Em áreas externas a ESPUMA CALAFETADORA da Ciplak deve ser protegida com tinta, gesso e outro material. Aplique em local ventilado e longe de fontes de calor. **NÃO FUME DURANTE A APLICAÇÃO.**

INSTRUÇÕES DE USO

1. Agite bem o frasco por 20 segundos ou mais;
2. Rosqueie o tubo aplicador na válvula;
3. Limpe a superfície que receberá a aplicação; Retire quaisquer resíduos oleosos;
4. Jogue um pouco de água limpa na superfície;
5. Vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula liberando a espuma;
6. Mantenha o frasco de cabeça para baixo durante a aplicação. Aplique até preencher 1/3 do espaço vazio, porque a espuma aumentará de

- volume. Em vãos maiores que 5cm, recomenda-se que sejam feitas camadas de espuma, aguardando o tempo de cura entre as aplicações;
7. Após a secagem, retire o excesso de espuma com uma ferramenta adequada e segura;
 8. Após o uso, pressione a válvula para que um pouco de espuma se acumule na ponta do tubo aplicador e vede-o. Para utilizar novamente, retire o excesso da ponta do tubo aplicador. Em caso de entupimento, desrosqueie o tubo e limpe o bico com acetona. A reutilização só deve ser feita em no máximo 3 dias após a primeira aplicação.

RESTRITÕES

- ▶ Não adere em superfícies com polietileno, silicone, polipropileno e revestimento antiaderente;
- ▶ O produto não deve ficar exposto ao sol após a aplicação;
- ▶ Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- ▶ Mantenha a embalagem sempre fechada;
- ▶ Não reutilizar a embalagem vazia;
- ▶ Após aberta a embalagem, consumir em até 3 dias;
- ▶ Não fume durante a aplicação.

SEGURANÇA

- ▶ Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
- ▶ Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- ▶ Em contato com a pele, não deixe secar, remova com acetona em solução e lave com água e sabão;
- ▶ Se o produto secar, não puxe, pode causar ferimento;
- ▶ Limpe com acetona em solução e lave com água e sabão;
- ▶ Se inalado, leve a pessoa para local arejado;
- ▶ Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem;
- ▶ Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: ciplak.com.br