

MANTA POLIÉSTER

É uma manta impermeabilizante pré-fabricada à base de asfalto modificado com polímeros e estruturada com poliéster pré-estabilizado.

EMBALAGENS

Rolo 1m x 10m

PALLET25 rolos de manta 3mm na vertical
20 rolos de manta 4mm na vertical**VALIDADE**

60 meses a partir da data de fabricação

**VANTAGENS**

- ▶ Maior flexibilidade e resistência;
- ▶ Excelente aderência;
- ▶ Espessura definida e constante;
- ▶ Rapidez na execução.

ONDE APLICAR

É recomendado como impermeabilizante de laje de até 150m²*, terraço, piso, baldrame, áreas molháveis (banheiro, cozinha, área de serviço), drywall, sacada, floreira, muro de arrimo, calha, viga-calha, tanque, encosta em superfície de concreto ou diretamente sobre o solo.

*Consulte nosso departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS

Função	Impermeabilizante
Composição e Aspecto	Asfalto modificado por polímeros
Coloração	Preta
Espessura / Peso	3mm – 4 kg/m ² / 4mm – 5 kg/m ²
Consumo Estimado	1,15m ² /m ² (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
Normas que atende	ABNT – NBR 9952
Apresentação	Manta Poliéster 3mm ABNT - NBR 9952 Tipo II A Manta Poliéster 4mm ABNT - NBR 9952 Tipo II A

ATENÇÃO: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.

*Ver PREPARO DE SUPERFÍCIE e MODO DE APLICAÇÃO na página 42 deste manual